Inovace_04-2008.qxd 22.12.2008 15:50 StrÆnka 26

OCHRANNÉ ODĚVY

VÝROBCE	3M	3M	3M
Model	4520	4530	4540
Ochrana proti kapalným chemikáliím dle EN 13034	ano	ano	ano
Ochrana proti kapalným chemikáliím dle EN 14605			
Ochrana proti kapalným, plynným chemikáliím, aerosolům, pevným částicím dle EN 943-1, EN 943-2			
Ochrana proti polétavým pevným částicím dle EN ISO 13982-1	ano	ano	ano
Ochrana proti biologickým činitelům dle EN 14126			
Ochrana proti radioaktivním částicím dle EN 1073-1, EN 1073-2	ano		ano
Ochrana proti teplu: třída odolnosti A, B, C, D, E, dle EN 531 a EN 470-1			
Ochrana proti kapkám kovu dle EN 470-1			
Použitelné jako hasičské oděvy dle EN 469, EN 1486			
Antistatické vlastnosti dle EN 1149	ano	ano	ano
Základní použitý materiál	polypropylen	3-vrstvý polypropylen	polypropylen
Způsob údržby	Bezúdržbový jednorázový ochranný oděv	Bezúdržbový jednorázový ochranný oděv	Bezúdržbový jednorázový ochranný oděv
Barvy	Bílá	Modrá	Bílá
Velikosti	M, L, XL, XXL	M, L, XL, XXL	M, L, XL, XXL
Časové nebo jiné omezení spojené s užíváním			
Oblasti použití	Lehká údržba, práškové lakování, nástřik laků, pokládání izolací, atd.	Údržba, opravy, stříkání barev, farmaceutická výroba, atd.	Údržba, opravy, stříkání barev, farmaceutická výroba, aplikace pryskyřic, zpracování kovů...
Možnost ekologické likvidace			
Další vlastnosti	Elastická kapuce, přední část, manžety a kotníky pro větší pohodlí, obousměrný zip s krycí klopou.	Oděv je samozhášivý a splňuje požadavky evropské normy EN533, index 1/0, omezená ochrana proti ohni a teplu.	Pletené manžety, dvoucestný zip s krycí klopou, pohodlné elastické části v pase a na kotnících, prodyšný zadní díl pro lepší cirkulaci vzduchu.
Cena:	92 Kč bez DPH	134 Kč bez DPH	146,40 Kč bez DPH
Adresa výrobce nebo prodejce:	3M Česko, sol. s r.o. Vyskočilova 1, 140 00 Praha 4	3M Česko, sol. s r.o. Vyskočilova 1, 140 00 Praha 4	3M Česko, sol. s r.o. Vyskočilova 1, 140 00 Praha 4
Telefon	261 380 111	261 380 111	261 380 111
E-mail	oop.cz@mmm.com	oop.cz@mmm.com	oop.cz@mmm.com
www	www.3M.com/cz/oop	www.3M.com/cz/oop	www.3M.com/cz/oop

Inovace_04-2008.qxd 22.12.2008 15:50 StrÆnka 27

3M	**CANIS SAFETY, a.s.**	**CANIS SAFETY, a.s.**	**CANIS SAFETY, a.s.**
4560	ORION 1146, 1147, 1150	MOFOS 1010	ENERGETIK 9043
ano	ne	ne	ne
ano	ne	ne	ne
	ne	ne	ne
ano	ne	ne	ne
ano	ne	ne	ne
ano	ne	ne	ne
	ne	ne	EN531/A B1 C1
	ne	ano	ne
	ne	ne	ne
ano	ne	ne	EN1149-5
polypropylen/tenká vrstva PE laminátu	kepr 60 % bavlna 40 % polyester 280g/m^2	kepr s nehořlavou úpravou 100 % bavlna 420g/m^2	kepr 75% bavlna 24% polyester 1% antistatický materiál 220g/m^2
Bezúdržbový jednorázový ochranný oděv	Praní na 60 °C	pouze chemické čištění	Praní na 60 °C
Bílá	šedo-oranžové, hnědo-černé, modro-černé	šedo-oranžové	modro-oranžové
M, L, XL, XXL	48 – 64	46 – 64	48 – 64
	ne	ne	ne
Manipulace s azbestem, práškové nástřiky, postřik pesticidy, lékařská/záchranná služba...	Ve všech oblastech průmyslu	Svařování	Petrochemický průmysl
Laminovaný mikropórovitý materiál s vynikající prodyšností a pevností, pletené manžety pro zvýšení pohodlí, obousměrný zip s krycí klopou, páskou zakryté švy pro lepší ochranu.	Kryté zapínání, rukávy do manžety, víceúčelové kapsy a poutka, reflexní doplňky.	Blůza pro svářeče, kryté zapínání, zdvojené lokty, náprsní kapsa Kalhoty pro svářeče, zdvojená kolena, volný pas se zapínáním na knoflíky, šle, kryty přes obuv, EN 340	Souprava antistatická s trvalou nehořlavou úpravou PROBAN, blůza s krytým zapínáním a oranžovým sedlem. Kalhoty do pasu, reflexní doplňky
186 Kč bez DPH	Blůza 329,- Kalhoty 299,– Zahradníky 369,-	Blůza 349,– Kalhoty 349,–	Souprava 1789 Kč
3M Česko, sol. s r.o. Vyskočilova 1, 140 00 Praha 4	CANIS SAFETY, a.s. U Tesly 1825, 735 41 Petřvald	CANIS SAFETY, a.s. U Tesly 1825, 735 41 Petřvald	CANIS SAFETY, a.s. U Tesly 1825, 735 41 Petřvald
261 380 111	+420 599 529 622	+420 599 529 622	+420 599 529 622
oop.cz@mmm.com	petrvald.velkoobchod@canis.cz	petrvald.velkoobchod@canis.cz	petrvald.velkoobchod@canis.cz
www.3M.com/cz/oop	www.canis.cz	www.canis.cz	www.canis.cz

Inovace_04-2008.qxd 22.12.2008 15:50 StrÆnka 28

OCHRANNÉ ODĚVY			
VÝROBCE	**DELTA PLUS ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.**	**DELTA PLUS ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.**	**DELTA PLUS ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.**
Model	VESTE316000	PANTAL316000	TONVE
Ochrana proti kapalným chemikáliím dle EN 13034	ano TYP 6	ano TYP 6	ano TYP 6
Ochrana proti kapalným chemikáliím dle EN 14605	ne	ne	ne
Ochrana proti kapalným, plynným chemikáliím, aerosolům, pevným částicím dle EN 943-1, EN 943-2	ne	ne	ne
Ochrana proti polétavým pevným částicím dle EN ISO 13982-1	ne	ne	ne
Ochrana proti biologickým činitelům dle EN 14126	ne	ne	ne
Ochrana proti radioaktivním částicím dle EN 1073-1, EN 1073-2	ne	ne	ne
Ochrana proti teplu: třída odolnosti A, B, C, D, E, dle EN 531 a EN 470-1	EN531 - A.B1.C1.X.X.	EN531 - A.B1.C1.X.X.	EN531 - A.B1.C1.X.X.
Ochrana proti kapkám kovu dle EN 470-1	ne	ne	ne
Použitelné jako hasičské oděvy dle EN 469, EN 1486	ne	ne	ne
Antistatické vlastnosti dle EN 1149	ano	ano	ano
Základní použitý materiál	Ripstop plátno 55% Modacrylic, STACIFLAM®FR 45% bavlna 295 g/m^2	Ripstop plátno 55 % Modacrylic, STACIFLAM®FR 45 % bavlna 295 g/m^2	Ripstop plátno 55 % Modacrylic, STACIFLAM®FR 45% bavlna 295 g/m^2
Způsob údržby	Prát maximálně na 75 °C (maximálně 50 praní). Žehlit do 200 °C.	Prát maximálně na 75 °C (maximálně 50 praní). Žehlit do 200 °C.	Prát maximálně na 75 °C (maximálně 50 praní). Žehlit do 200 °C.
Barvy	Modrá	Modrá	Modrá/zelená
Velikosti	36/38 až 60/62	36/38 až 60/62	S až XXXXL
Časové nebo jiné omezení spojené s užíváním	Maximálně 50 praní.	Maximálně 50 praní.	Maximálně 50 praní.
Oblasti použití			
Možnost ekologické likvidace			
Další vlastnosti	Splňuje normu EN533-3/50X75°C.	Splňuje normu EN533-3/50X75°C.	Splňuje normu EN533-3/50X75°C.
Cena:	2 250 Kč	1 918,20 Kč	2 413,80 Kč
Adresa výrobce nebo prodejce:	DELTA PLUS ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. Vršovická 416/9, 101 00 Praha 10	DELTA PLUS ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. Vršovická 416/9, 101 00 Praha 10	DELTA PLUS ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. Vršovická 416/9, 101 00 Praha 10
Telefon	267 227 241	267 227 241	267 227 241
E-mail	info@delta-plus.cz	info@delta-plus.cz	info@delta-plus.cz
www	www.delta-plus.cz	www.delta-plus.cz	www.delta-plus.cz

Inovace_04-2008.qxd 22.12.2008 15:50 StrÆnka 29

DELTA PLUS ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.	DEVA F-M. s.r.o.	DEVA F-M. s.r.o.	DEVA F-M. s.r.o.
TONPA	TAVIČ	RAFINÉR	ENERGETIK
ano TYP 6	ne	ne	ne
ne	ne	ne	ne
ne	ne	ne	ne
ne	ne	ne	ne
ne	ne	ne	ne
ne	ne	ne	ne
EN531 - A.B1.C1.X.X.	EN 531 A B1 C1 D3 E2, EN 470-1	EN 531 A B1C1	EN 531 A B2 C1, EN 343, EN 14058
ne	ano	ne	ne
ne	ne	ne	ne
ano	ne	EN 1149-5	EN 1149-5
Ripstop plátno 55 % Modacrylic, STACIFLAM®FR 45% bavlna 295 g/m^2	50% viskóza, 30% vlna, 20 % polyamid – 350 g/m^2	NOMEX Comfort 220 g/m^2	NOMEX Comfort 220 g/m^2, GORE-TEX Flame-liner – 175 g/m^2, vložka fleece – 280 g/m^2
Prát maximálně na 75 °C (maximálně 50 praní). Žehlit do 200 °C.			
Modrá/zelená	3 barvy-modrá, červená, zelená	3x modrá, 2x červená, 1x zelená, černá, 2 x šedá	3x modrá, 2x červená, 1x zelená, černá, 2x šedá
S až XXXXL	5 výškových skupin + kombinace hrudník / pas, atypické a kombinované velikosti na přání	5 výškových skupin + kombinace hrudník / pas, atypické a kombinované velikosti na přání	5 výškových skupin + kombinace hrudník / pas, atypické a kombinované velikosti na přání
Maximálně 50 praní.	není omezeno	není omezeno	není omezeno
	slévárenství, svařování	energetika, plynárenství, rafinérie ...	energetika, plynárenství, rafinérie ...
Splňuje normu EN533-3/50X75°C.	komfortní nošení, permanentní ochrana	komfortní nošení, permanentní ochrana, možnost vzorování modelů, barevné kombinace, střihy dle zákazníka	komfortní nošení, permanentní ochrana, možnost vzorování modelů, barevné kombinace, střihy dle zákazníka
2 143,20 Kč			
DELTA PLUS ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. Vršovická 416/9, 101 00 Praha 10	DEVA F-M. s.r.o. Collo-louky 2140, 738 01 Frýdek-Místek	DEVA F-M. s.r.o. Collo-louky 2140, 738 01 Frýdek-Místek	DEVA F-M. s.r.o. Collo-louky 2140, 738 01 Frýdek-Místek
267 227 241	+420 558 448 338	+420 558 448 338	+420 558 448 338
info@delta-plus.cz	deva@deva-fm.cz	deva@deva-fm.cz	deva@deva-fm.cz
www.delta-plus.cz	www.deva-fm.cz	www.deva-fm.cz	www.deva-fm.cz

Inovace_04-2008.qxd 22.12.2008 15:50 StrÆnka 30

OCHRANNÉ ODĚVY			
VÝROBCE	**DuPont**	**DuPont**	**DuPont**
Model	Tyvek® Dual	Tyvek® Classic Plus s ponožkami	Tychem® C2
Ochrana proti kapalným chemikáliím dle EN 13034	ano	ano	ano
Ochrana proti kapalným chemikáliím dle EN 14605	ne	ano, typ 4	ano
Ochrana proti kapalným, plynným chemikáliím, aerosolům, pevným částicím dle EN 943-1, EN 943-2	ne	ne	ne
Ochrana proti polétavým pevným částicím dle EN ISO 13982-1	ano	ano	ano
Ochrana proti biologickým činitelům dle EN 14126	ne	ano	ano
Ochrana proti radioaktivním částicím dle EN 1073-1, EN 1073-2	ano	ano	ano
Ochrana proti teplu: třída odolnosti A, B, C, D, E, dle EN 531 a EN 470-1	ne	ne	ne
Ochrana proti kapkám kovu dle EN 470-1	ne	ne	ne
Použitelné jako hasičské oděvy dle EN 469, EN 1486	ne	ne	ne
Antistatické vlastnosti dle EN 1149	ano	ano	ano
Základní použitý materiál	Tyvek® HDPE + vysoce prodyšný ACT	Tyvek® HDPE	Tyvek® + ochranný polymer
Způsob údržby	bez údržby	bez údržby	dekontaminace vodní sprchou
Barvy	bílá	bílá, zelená	žlutá
Velikosti	S – XXXL	S – XXXL	S – XXXL
Časové nebo jiné omezení spojené s užíváním	jednorázový	jednorázový	opakované použití
Oblasti použití	lakování, laminace, broušení, čištění, údržba	průmyslové čištění, likvidace azbestu, ptačí chřipka, manipulace s odpady	chemický průmysl, přeprava nebezp. látek, likvidace havárií
Možnost ekologické likvidace	recyklace – plast (nekontaminovaný)	recyklace - plast (nekontaminovaný)	recyklace - plast (nekontaminovaný)
Další vlastnosti	odolná přední část a vysoce prodyšná zadní část oděvu, vhodný pro horké provozy	integrované ponožky + dvojitá nohavice, přelepené švy a samolepící klopa, palcová poutka	dvojitý zip, dvojité rukávy
Cena:	dle distributora	dle distributora	dle distributora
Adresa výrobce nebo prodejce:	DuPont Luxembourg kontakt in ČR: DuPont CZ Pekařská 7, 170 00 Praha 7	DuPont Luxembourg kontakt in ČR: DuPont CZ Pekařská 7, 170 00 Praha 7	DuPont Luxembourg kontakt in ČR: DuPont CZ Pekařská 7, 170 00 Praha 7
Telefon	724 158 967	724 158 967	724 158 967
E-mail	jaroslav.burger@dupont.com	jaroslav.burger@dupont.com	jaroslav.burger@dupont.com
www	www.dpp-europe.com	www.dpp-europe.com	www.dpp-europe.com

Inovace_04-2008.qxd 22.12.2008 15:50 StrÆnka 31

Fristads	**Fristads**	**Fristads**	**HELLY HANSEN**
PS 25 - 242	FLAM 498	GXB 487	ASTRUP LANGARMHEMD 75009
	EN 470-1 a EN 531 A, B1, C1		
65 % polyester, 35 % bavlna, 300g/m^2, strečový	75 % bavlna, 25 % polyester, ošetřeno Probanem	2 vrstvy GORE-TEX laminát, vrchní látka 100 % polyester	100% Polypropylen - 140 g
Praní na 85 °C, běžná údržba dle přiloženého návodu	Doporučeno chemicky ošetřovat	Praní na 60 °C, běžná údržba dle přiloženého návodu	
černá, khaki	tmavěmodrá/červená	černá, šedá	černá 990
C 44– C62, C 146 – C156, D96 – D120	S – XXL	XS – XXL	XS - XXXXL
Montéri, klempíři, pokrývači	Elektrikáři, svářeči, průmysl	Celoroční použití v extrémních přírodních podmínkách	Spodní prádlo HellyHansen-(HH) slouží jako 1. zákl.vrstva třívrst. systému ochr. oděvu. Kolekce Super je zvlášť elastická a lehká, vhodná zejména pro namáhavé práce při střídavých teplotách.
Odepínací nohavice, od kolen ke spodnímu lemu nohavic Cordura, možnost vkládat nákolenky, odepinaci přídavné kapsy	Testováno proti elektrickému oblouku	EN 343, odepinaci kapuce,ramena, lokty a záda zesíleny ripstopem	Super-stretch, raglánové rukávy bez ramenních švů – lepší pohyblivost, šedý kontrastní šev, prodloužená zádová část, certifikace OKO-Tex Standard 100, třída 2. K této sérii HH patří i kalhoty Hellum 75411, polokošile Demstrup se zipem a tričko Fjelsted
2485,– Kč vč. DPH	3585,– Kč vč. DPH	8470,– Kč vč. DPH	25,- Euro + DPH
Kwintet U Průhonu 21 170 00 Praha 7	Kwintet U Průhonu 21 170 00 Praha 7	Kwintet U Průhonu 21 170 00 Praha 7	Helly Hansen Pro GmbH Gustav-Heinemann-Ring 212 81739 München, Deutschland
+420 777 644 311	+420 777 644 311	+420 777 644 311	+49 (0)89 67349621
martin.kosik@kwintet.com	martin.kosik@kwintet.com	martin.kosik@kwintet.com	workwear.ec@hellyhansen.no
www.kwintet.de	www.kwintet.de	www.kwintet.de	www.hellyhansenpro.com

Inovace_04-2008.qxd 22.12.2008 15:50 StrÆnka 32

OCHRANNÉ ODĚVY			
VÝROBCE	**HELLY HANSEN**	**HELLY HANSEN**	**Mascot International A/S**
Model	HALIFAX JACKE 72003	EINBECK JACKE 71311	Como – dvoubarevná pracovní blůza
Ochrana proti kapalným chemikáliím dle EN 13034			ne
Ochrana proti kapalným chemikáliím dle EN 14605			ne
Ochrana proti kapalným, plynným chemikáliím, aerosolům, pevným částicím dle EN 943-1, EN 943-2			ne
Ochrana proti polétavým pevným částicím dle EN ISO 13982-1			ne
Ochrana proti biologickým činitelům dle EN 14126			ne
Ochrana proti radioaktivním částicím dle EN 1073-1, EN 1073-2			ne
Ochrana proti teplu: třída odolnosti A, B, C, D, E, dle EN 531 a EN 470-1			ne
Ochrana proti kapkám kovu dle EN 470-1			ne
Použitelné jako hasičské oděvy dle EN 469, EN 1486			ne
Antistatické vlastnosti dle EN 1149			ne
Základní použitý materiál	100 % Polyester – Crafter Fleece TM – 320 g	PU-potažený Helly Tech HighTenacity, 100 % Nylon – 210 g, 100 % nylonová podšívka: 120 g tělo – 80 g rukávy	65 % polyester, 35 % bavlna, 310 g/m2 twill
Způsob údržby			praní i chemicke čištění
Barvy	černá 990, tmavě červená 190, tmavě zelená 490, námořní modrá 590	černá 990, 991 černá/tmavě červená, 995 černá/kobaltově modrá, 999 černá/tmavě šedá	111 modrá navy/modrá royal, 21 červená /modrá navy, 31 lahvová zelená/modrá navy, 51 khaki/modrá navy, 61 bíla/modrá navy, 881 světle šedá/modrá navy, 1101 modrá royal/ modrá navy, 8889 antracitová/černá, 9888 černá/antracitová, 88802 antracitová/červená
Velikosti	S - XXXL	XS - XXXL	C42-C72
Časové nebo jiné omezení spojené s užíváním			ne
Oblasti použití	Vlís ,Crafter Fleece TM je funkční, trvanlivá tkanina. Výborně izoluje a odvádí přebytečně teplo a vlhkost, rychle schne. Bundy z tohoto materiálu slouží jako druhá – tepelně izolační vrstva - třívrstvého systému.	Oděvy HH mají speciální membránu, která umožňuje odvětrání potu a zároveň brání průniku vlhkosti zvenku. Serie Einbeck byla vyvinuta spec. pro vlhké a chladné počasí, chrání proti extrémnímu počasí a je 3. vrstvou třívrstvého sytému.	Průmysl, doprava a služby.
Možnost ekologické likvidace			
Další vlastnosti	Certifikace podle EN 342, náprsní kapsa se zipem, 2 přední kasy se zipem, poutko pro identifikační kartu, elastický pásek na manžetách a lemu	Materiál odolný proti vodě/prodyšný-EN 342, ochrana proti chladu-EN 342, odním. kapuce, zipy-ochrana proti větru, větrání pod pažemi, 2 přední + vnitřní kapsy, prodlouž. záda, sámky z reflekt.mat., altern. jako parka (71312).	Široká možnost kombinace s mnoha výrobky serií MASCOT. Jednobar.model i v 100% bavlně.
Cena:	49,– Euro + DPH	92,– Euro + DPH	
Adresa výrobce nebo prodejce:	Helly Hansen Pro GmbH, Gustav-Heinemann-Ring 212, 81739 München, Deutschland	Helly Hansen Pro GmbH, Gustav-Heinemann-Ring 212, 81739 München, Deutschland	Mascot International A/S Julsoevej 100, DK-8600 Silkeborg
Telefon	+49 (0)89 67349621	+49 (0)89 67349621	obch.z. Martin Koptík, mob.: 605 880 894
E-mail	workwear.ec@hellyhansen.no	workwear.ec@hellyhansen.no	info@mascot.dk
www	www.hellyhansenpro.com	www.hellyhansenpro.com	www.mascot.dk

Inovace_04-2008.qxd 22.12.2008 15:50 StrÆnka 33

Mascot International A/S	**Mascot International A/S**	**Snickers Workwear**	**Snickers Workwear**
Milano – dvoubarevné pracovní kalhoty s laclem	Torino – dvoubarevné pracovní kalhoty	Bunda nehořlavá Antiflame	Kalhoty nehořlavé
ne	ne		
ne	ne		
ne	ne		
ne	ne		
ne	ne		
ne	ne		
ne	ne	EN 531 A, B1, C1	EN 531 A, B1, C2
ne	ne		
ne	ne		
ne	ne		
65 % polyester, 35 % bavlna, 310 g/m^2 twill	65 % polyester, 35 % bavlna, 310 g/m^2 twill	bavlna s probanem 75 % + 25 % polyester 365g/m^2	bavlna s probanem 75 % + 25 % polyester 365g/m^2
praní i chemicke čištění	praní i chemicke čištění	praní na 85°C	praní na 85 °C
111 modrá navy/modrá royal, 21 červená/ modrá navy, 31 lahvová zelená/modrá navy, 51 khaki/modrá navy, 61 bíla/modrá navy, 881 světle šedá/modrá navy, 1101 modrá royal/ modrá navy, 8889 antracitová/černá, 9888 černá/antracitová, 88802 antracitová/červená	111 modrá navy/modrá royal, 21 červená/ modrá navy, 31 lahvová zelená/modrá navy, 51 khaki/modrá navy, 61 bíla/modrá navy, 881 světle šedá/modrá navy, 1101 modrá royal/ modrá navy, 8889 antracitová/černá, 9888 černá/antracitová, 88802 antracitová/červená	tmavě modrá,sv.modrá	tmavě modrá
C42-C72, délka vnitřního švu 82 cm (standardní) a 90 cm (prodloužená)	C42-C72, délka vnitřního švu 82 cm (standardní) a 90 cm (prodloužená)	XS – XXL	44 – 62, zkrácené i prodloužené
ne	ne		
Průmysl, doprava a služby.	Průmysl, doprava a služby.	svářeči, řemeslníci,brusiči	svářeči, řemeslníci,brusiči
		ano	ano
Široká možnost kombinace s mnoha výrobky serií MASCOT. Jednobar.model i v 100% bavlně.	Široká možnost kombinace s mnoha výrobky serií MASCOT. Jednobar.model i v 100% bavlně.	Bunda v délce k bokům s postranními pásky má velké boční kapsy, dvě náprsní kapsy s ochrannými chlopněmi a vnějšími oddíly na levé straně. Včetně trvanlivého zipu po celé délce.Našité sedlo pro mimořádnou trvanlivost.	Mají dvě prostorné pouzdrové kapsy, které je možné vložit do pevných kapes pod nimi – aby nepřekážely, když je nepoužíváte. Dále kolenní kapsy a poutko se suchými zipy k připevnění pouzdra na nástroje či držáků na kladivo.
Mascot International A/S Julsoevej 100, DK-8600 Silkeborg	Mascot International A/S Julsoevej 100, DK-8600 Silkeborg	Clinitex CZ s.r.o. Zengrova 660/33, 703 00 Ostrava-Vitkovice	Clinitex CZ s.r.o. Zengrova 660/33, 703 00 Ostrava-Vitkovice
obch.z. Martin Koptík, mob.: 605 880 894	obch.z. Martin Koptík, mob.: 605 880 894	+420 725 725 777	+420 725 725 777
info@mascot.dk	info@mascot.dk	leona.kucharova@clinitex.cz	leona.kucharova@clinitex.cz
www.mascot.dk	www.mascot.dk	www.profi-odevy.cz	www.profi-odevy.cz

Inovace_04-2008.qxd 22.12.2008 15:50 StrÆnka 34

OCHRANNÉ ODĚVY			
VÝROBCE	**Snickers Workwear**	**TAKOS**	**TAKOS**
Model	Laclové kalhoty nehořlavé	108517 – Plášť pro slévače, délka 1300 mm, stojatý límec s kalikovou podšívkou, kimonové rukávy, dva větrací otvory v podpaží, suchý zip, materiál KF1/Z kevlar/sklo 390g/m^2	107 511 – Plášť pro slévače – zapínání na pérovou přezku, délka 1300 mm, větrání v zadní části, stojatý límec s bavlněnou podšívkou, kimonové rukávy, dva větrací otvory v podpaží, přezkové zapínání, materiál RF1/Y rayon 540g/m^2
Ochrana proti kapalným chemikáliím dle EN 13034		ne	ne
Ochrana proti kapalným chemikáliím dle EN 14605		ne	ne
Ochrana proti kapalným, plynným chemikáliím, aerosolům, pevným částicím dle EN 943-1, EN 943-2		ne	ne
Ochrana proti polétavým pevným částicím dle EN ISO 13982-1		ne	ne
Ochrana proti biologickým činitelům dle EN 14126		ne	ne
Ochrana proti radioaktivním částicím dle EN 1073-1, EN 1073-2		ne	ne
Ochrana proti teplu: třída odolnosti A, B, C, D, E, dle EN 531 a EN 470-1	EN 531 A, B1, C3	ČSN EN 531: ohraničené šíření plamene (kódové ohraničení A) konvektivní žár (kódové označení B, 5 stupeň) sálavé teplo (kódové označení C, 4 stupeň) postřik tekutým hliníkem (kódové označení D, 3 stupeň) postřik roztaveným železem (kódové označení E, 3 stupeň)	ČSN EN 531: ohraničené šíření plamene (kódové ohraničení A) konvektivní žár (kódové označení B, 5 stupeň) sálavé teplo (kódové označení C, 4 stupeň) postřik tekutým hliníkem (kódové označení D, 3 stupeň) postřik roztaveným železem (kódové označení E, 3 stupeň)
Ochrana proti kapkám kovu dle EN 470-1		ano	ano
Použitelné jako hasičské oděvy dle EN 469, EN 1486		ne	ne
Antistatické vlastnosti dle EN 1149		ne	ne
Základní použitý materiál	bavlna s probanem 75 % + 25 % polyester 365g/m^2	paraamidová/skelná tkanina s vakuově pokovenou venkovní odrazovou vrstvou	paraamidová/skelná tkanina s vakuově pokovenou venkovní odrazovou vrstvou
Způsob údržby	praní na 85 °C	Metalizované oděvy nesmí být čištěny v automatických pračkách ani chemicky čištěny. Silně znečištěné partie mohou být očištěny měkkým hadříkem nebo houbou za pomoci běžných čistících prostředků v teplé vodě rozpuštěných (saponátů). Poté musí být opláchnuty čistou vodou a dokonale vysušeny.	Metalizované oděvy nesmí být čištěny v automatických pračkách ani chemicky čištěny. Silně znečištěné partie mohou být očištěny měkkým hadříkem nebo houbou za pomoci běžných čistících prostředků v teplé vodě rozpuštěných (saponátů). Poté musí být opláchnuty čistou vodou a dokonale vysušeny.
Barvy	tmavě modrá, sv. modrá		
Velikosti	44 – 62, zkrácené i prodloužené	M, L, XL, XXL	M, L, XL, XXL
Časové nebo jiné omezení spojené s užíváním		Pro zjištění správného typu ochranného oděvu je nutno např. rozhodnout, zda použít celistvý oděv – kompletní ochrana těla, či zda dostačuje dílčí ochrana částí těla. Zejména je nutno zjistit, zda hrozí nebezpečí postřiku taveninou nebo zda je přítomno pouze konvektivní či sálavé teplo.	Pro zjištění správného typu ochranného oděvu je nutno např. rozhodnout, zda použít celistvý oděv – kompletní ochrana těla, či zda dostačuje dílčí ochrana částí těla. Zejména je nutno zjistit, zda hrozí nebezpečí postřiku taveninou nebo zda je přítomno pouze konvektivní či sálavé teplo.
Oblasti použití	svářeči, řemeslníci, brusiči	slévárny, ocelárny, válcovny, vysoké pece, kovárny, žíhárny, mořírny, žárové zinkovny, svařovny	slévárny, ocelárny, válcovny, vysoké pece, kovárny, žíhárny, mořírny, žárové zinkovny, svařovny
Možnost ekologické likvidace	ano		
Další vlastnosti	Má široké ramenní popruhy, které drží na místě; náprsní kapsy, řadu praktických přihrádek a kolenní kapsy plněné shora – další ergonomický komfort.	lehké, vzdušné a výborně se přizpůsobí uživateli, bezpečnostní rychlootevírání	lehké, vzdušné a výborně se přizpůsobí uživateli, bezpečnostní rychlootevírání
Cena:			
Adresa výrobce nebo prodejce:	Clinitex CZ s.r.o., Zengrova 660/33 703 00 Ostrava-Vitkovice	TAKOS s.r.o. Heydukova 7, Praha 8	TAKOS s.r.o. Heydukova 7, Praha 8
Telefon	+420 725 725 777	+420 284 826 624,64	+420 284 826 624,64
E-mail	leona.kucharova@clinitex.cz	info@takos.cz	info@takos.cz
www	www.profi-odevy.cz	www.takos.cz	www.takos.cz

Inovace_04-2008.qxd 22.12.2008 15:50 StrÆnka 35

TAKOS	**AXENTO GmbH, SRN**	**AXENTO GmbH, SRN**	**AXENTO GmbH, SRN**
200 111 – Zástěra s rukávy a otevřenými zády, délka přední strany 1100 mm, záda 160 mm, šířka 1000 mm, kimonové rukávy, zapínání pomocí druků, nastavitelný mosazný řetízek.	uvex sil-Wear Typ 5/6 typ: 9807 model: 98744	uvex sil-Wear Typ 3 typ: 9800 model: 98740	uvex sil-Wear Typ 3B typ: 9808 model: 98741
ne	ano	ano	ano
ne	ne	ano	ano
ne	ne	ne	ne
ne	ano	ano	ano
ne	ne	ne	ano
ne	ano	ano	ano
ČSN EN 531: ohraničené šíření plamene (kódové ohraničení A) konvektivní žár (kódové označení B, 5 stupeň) sálavé teplo (kódové označení C, 4 stupeň) postřik tekutým hliníkem (kódové označení D, 3 stupeň) postřik roztaveným železem (kódové označení E, 3 stupeň)	ne	ne	ne
ano	ne	ne	ne
ne	ne	ne	ne
ne	ano	ano	ano
paraamidová/skelná tkanina s vakuově pokovenou venkovní odrazovou vrstvou	polypropylenový vlís/polyethylenová fólie	polypropylenový vlís/polypropylenová fólie	polypropylenový vlís/polypropylenová fólie s aktivní vrstvou AgPure
Metalizované oděvy nesmí být čištěny v automatických pračkách ani chemicky čištěny. Silně znečištěné partie mohou být očištěny měkkým hadříkem nebo houbou za pomoci běžných čistících prostředků v teplé vodě rozpuštěných (saponátů). Poté musí být opláchnuty čistou vodou a dokonale vysušeny.	jednorázový	jednorázový	jednorázový
	bílá/limetová	stříbrná	stříbrná
M, L, XL, XXL	M – XXXL	S – XXXL	S – XXXL
Pro zjištění správného typu ochranného oděvu je nutno např. rozhodnout, zda použít celistvý oděv – kompletní ochrana těla, či zda dostačuje dílčí ochrana částí těla. Zejména je nutno zjistit, zda hrozí nebezpečí postřiku taveninou nebo zda je přítomno pouze konvektivní či sálavé teplo.	práce v lakovnách, prašných prostředích, výroba a zpracování skelných vláken, potravinářství, všeobecná údržba, atd.	chemický, automobilový průmysl, sanace, lékařství, a další	styk s biologic.nebezpeč.látkami, lékařství, chemický, stavební, farmaceutický průmysl, a další
slévárny, ocelárny, válcovny, vysoké pece, kovárny, žíhárny, mořírny, žárové zinkovny, svařovny		patentovaný model; kompatibilní s ochr. maskou a brýlemi	patentovaný model; kompatibilní s ochr. maskou a brýlemi
	159,–	1016,–	1468,-
lehké, vzdušné a výborně se přizpůsobí uživateli, bezpečnostní rychlootevírání			
TAKOS s.r.o. Heydukova 7, Praha 8	Uvex-Safety CZ, Na Jamách 394 516 01 Rychnov nad Kněžnou	Uvex-Safety CZ, Na Jamách 394 516 01 Rychnov nad Kněžnou	Uvex-Safety CZ, Na Jamách 394 516 01 Rychnov nad Kněžnou
+420 284 826 624,64	+494 531 331, +494 533 395	+494 531 331, +494 533 395	+494 531 331, +494 533 395
info@takos.cz	info@uvex.cz	info@uvex.cz	info@uvex.cz
www.takos.cz	www.uvex-safety.cz	www.uvex-safety.cz	www.uvex-safety.cz